

Преимущества



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА

МПБ и МБОР не содержат и не выделяют вредных веществ даже под воздействием высокой температур, так как при производстве используются только чистый базальт без добавления связующих веществ.



НЕГОРЮЧЕСТЬ, ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ


Температура применения от -200 до 700°С, что позволяет использовать материалы для огнезащиты стен около печей, каминов, дымоходов в жилых домах, банях и саунах.



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

Благодаря низкой теплопроводности МБОР и МПБ отличные материалы для утепления стен, полов, перегородок, межэтажных перекрытий, дверей, просторства за радиаторами отопления, трубопроводов, бытового оборудования.

Сравнение материалов при одинаковой теплосащите



ТИЗОЛ - гарантия качества

АО «ТИЗОЛ» располагает высоким уровнем технологии производства, обеспечивая неизменно высокие качества продукции.

Система менеджмента качества АО «ТИЗОЛ» признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

Аккредитованная лаборатория осуществляет комплексный анализ на всех этапах производства: контроль сырья, технологических процессов и параметров готовой продукции.



АО «ТИЗОЛ»
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
Огдел продаж: (34342) 2-63-11
2-63-12, 2-63-13, 2-63-14
www.tizol.com

технические консультации по применению
тел. (34342) 2-51-97, 2-62-11



Негорючий, абсолютно экологически чистый базальтовый утеплитель



Утепление и звукоизоляция, защита от возгорания

- скатных кровель и мансард
- внешних и внутренних стен
- полов, потолков и перекрытий
- трубопроводов

WWW.TIZOL.COM

Почему именно EURO-ШЕЛЛ, МБОР и МПБ?

EURO-ШЕЛЛ – это лучшее техническое решение для утепления трубопроводов любого диаметра и назначения.

МБОР и МПБ - это абсолютно экологически чистые материалы в отличии от всех имеющихся на рынке утеплителей.



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Легкая волокнистая структура защищает от посторонних звуков, шума и вибрации, сводя к минимуму дополнительную нагрузку на изолируемый объект.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

При отсутствии механических повреждений срок службы материала неограничен.



ЛЕГКОСТЬ, ПРОСТОТА МОНТАЖА

Материал прост в обращении, позволяя Вам самостоятельно произвести монтаж покрытия. МБОР закрепляется с помощью шпателя, гвоздей или любым другим механическим способом.




ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ

МБОР не теряет своих замечательных свойств даже в условиях вибрации при высокой температуре.

Применение EURO-ШЕЛЛ, МБОР и МПБ в Вашем доме


EURO-ШЕЛЛ

Теплоизоляция труб отопления, горячего и холодного водоснабжения и других трубопроводных систем внутри и вне здания, при подземных и надземных прокладках



Теплоизоляция и защита от возгорания

деревянных стен вблизи печей и банях и саунах.




Утепление и пароизоляция


внешних стен и потолка в жилых домах, банях и саунах.



МБОР является отличной подложкой для теплых полов под ламинат, паркет в том числе под стяжку с кафельным покрытием саунах



Теплоизоляция и защита от возгорания крыш и чердачных перекрытий в местах происхождения дымоходов.



Утепление и звукоизоляция


межкомнатных перегородок в жилых домах.



Утепление внешних стен с последующей отделкой сайдингом, шифером и т.п.



Утепление и звукоизоляция полов и межэтажных перекрытий.



Материал Базальтовый Огнезащитный Рулонный



Маты Провинные Базальтовые

